

Kompakte ISDN-TK-Anlage für das Home Office

elmeg T240

- Grundausbau 1 S0 extern, 4 a/b
- Ein Modulsteckplatz für 2 a/b oder 1 POTS
- Betrieb an analogen Amtsanschlüssen (POTS) möglich
- Internetzugang via USB mit 128 kbit/s. per Kanalbündelung
- CTI wird realisiert durch TAPI- und CAPI-Treiber
- Umfangreiche TK- und Teamfunktionen
- Einfache Bedienung und Konfiguration

elmeg T240

Kompakte ISDN-TK-Anlage für das Home Office

T240 ist eine kompakte ISDN-TK-Anlage für kleine Unternehmen mit bis zu 6 a/b + 1 S0. Internetanbindung ist über USB-Port und CAPI-Treiber möglich. Über ein optionales POTS-Modul ist auch ein analoger Amtsanschluss möglich.

Die Preis-/Leistungsreferenz für den anspruchsvollen Home Office-Anwender

Auch ISDN-Einsteiger erwarten heute mehr von ihrer ISDN-Anlage: Die neue kompakte TK-Anlage elmeg T240 als Nachfolger der bekannten elmeg D@VOS-24.net vereint hohe Leistungsfähigkeit und neue innovative Funktionen in einem kompakten, formschönen Gehäuse.



Automatischer Rückruf, Teamfunktionen, Rufumleitung, Tag-/Nachtschaltung, ein frei konfigurierbares Gebührenlimit je Teilnehmer (Taschengeldkonto) und ein zentraler Kurzwahlspeicher mit 500 Einträgen machen Ihre Kommunikation professionell.

Vier a/b-Ports - über ein optionales Zusatzmodul auf sechs a/b-Ports erweiterbar - unterstützen dank CLIP (Rufnummernübermittlung) und 12/16-kHz-Gebührenimpuls alle aktuellen Industriestandards für a/b-Komfortfunktionen. Beliebige analoge Endgeräte wie schnurlose oder schnurgebundene Telefone, Modems, Faxgeräte, Anrufbeantworter und sogar Türfreisprecheinrichtungen* können einfach verkabelt und konfiguriert werden.

Über die USB-Schnittstelle verbinden Sie Ihren PC direkt mit der TK-Anlage - ISDN-Kanalbündelung erlaubt dann den Internetzugang mit bis zu 128 kbit/s. Über USB kann die Anlage natürlich auch einfach konfiguriert werden. Computer Telephony Integration (CTI) wird dank der mitgelieferten TAPI- und CAPI-Treiber einfach realisierbar.

Eine CD-ROM mit Konfigurationssoftware (elmeg Professional Configurator, Telefonbuch-, Gebühren- und TAPI-Manager sowie LCR-Professional) ist im Lieferumfang enthalten.

*) Anschaltung eines TFE Adapter an den analogen Ports

Merkmale elmeg T240

Die Nachfolganlage der bekannten elmeg D@vos-24.net. Bewährtes und Neues in einem modernen Design.

Die neue kompakte TK-Anlage elmeg T240 vereint die bekannten Funktionen und die einfache Bedienbarkeit mit neuen innovativen Funktionen aus dem Hause Elmeg. Durch einen neuen Modulsteckplatz kann die Anlage um 2a/b-Ports oder um ein Modul POTS zum Anschluss an einen analogen Amtsanschluss erweitert werden.

Leistungsmerkmale

- 2 digitale Amtskanäle (1 S0 extern; ISDN Mehrgeräte-/Anlagenanschluss)
- 1 analoger Amtanschluss (opt. Modul)
- max. 6 a/b Ports
- CLIP an allen Ports
- USB Schnittstelle für High Speed Plug & Play Internet Zugang (bis 128 KBit/s) und CTI
- TAPI-, CAPI-Treiber
- Leuchtdioden zur Anzeige von Power, B1, B2, USB, ISDN/POTS

Des Weiteren

- elmeg WIN-Tools *:
- elmeg Professional Configurator
- elmeg Telefonbuch-Manager
- elmeg Gebühren-Manager
- elmeg Web-Interface für LCR-Professional
- elmeg TAPI-Manager
- elmeg Download-Manager
- Anlagenkonfiguration und Firmware-Updates über USB und aus der Ferne

*) im Lieferumfang auf CD-ROM

Aktuelle Features

- Direkter Internetzugang über USB
- LCR-Funktionalität mit Unterstützung von Gateways
- TFE Adapter an den analogen Ports möglich
- Automatischer Rückruf (CCBS) im Netz und intern
- Einzel- und Teamfunktionen busy-on-busy
- Teamrufe über eine Rufnummer (Teamrufnummer)
- Weiterleiten von Rufen ohne Annahme (CD, Call Deflection)
- Gebührenlimit je Teilnehmer (Taschengeldkonto)
- Rufnummernübertragung CLIP (Rufnummernanzeige) Unterstützung auf allen analogen Ports
- Rufumleitung aus der Ferne einrichtbar (Follow-me)
- 500 Gebührendatensätze speicherbar, mit Überlaufsignalisierung über LED
- Tag- /Nachtschaltung zentral umschaltbar
- Tag- /Nachtschaltung nach Datum/Uhrzeit steuerbar (inkl. Wochentagsteuerung)
- Kurzwahl mit 500 Einträgen

Zubehör

- elmeg Modul 2 a/b
- elmeg Modul 1 POTS

Varianten

elmeg T240 UK (1092570)

UK Version: 1 S0 extern, max. 6 a/b Ports, CLIP und Gebührenimpuls, USB für High Speed Plug & Play Internetzugang (bis 128 KBit/s) und CTI, TAPI-, CAPI-Treiber, umfangreiche LED-Anzeigen, Schnittstelle für M 1 POTS oder M 2 a/b

elmeg T240 (1091697)

Internationale Version: 1 SO extern, max. 6 a/b Ports, CLIP und Gebührenimpuls, USB für High Speed Plug & Play Internetzugang (bis 128 KBit/s) und CTI, TAPI-, CAPI-Treiber, vielfältige LEDs, Schnittstelle für M 1 POTS oder M 2 a/b

Zubehör

TK-Anlagen, kompakt

M 1 POTS (1092324)

Schnittstelle für den Anschluss an einen analogen Amtsanschluss (POTS), geeignet für elmeg T240 und elmeg T444

M 2 a/b (1092332)

Erweiterung um 2 interne analoge Schnittstellen, geeignet für elmeg T240 und elmeg T444